


Audio

аудиокабель, многопарный, пары в экране, общий экран

HELUSOUND[®]



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Скрученный элемент:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Аналоговый аудиокабель 12x2x0,14

медь луженая
TPE
парная скрутка
PUR
прибл. 12,7 мм
черный

Аналоговый аудиокабель 16x2x0,14

медь луженая
TPE
парная скрутка
PUR
прибл. 14,1 мм
черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:

150 Ом/км
100 МОм x км

150 Ом/км
100 МОм x км

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Масса меди:

прибл. 190 кг/км
127 мм
-25°C
+70°C
118,0 кг/км

прибл. 247 кг/км
142 мм
-25°C
+70°C
165,0 кг/км

Стандарты

Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Безгалогеновый в соотв. с IEC 60754-2

Артикул

400042

400043

Допускаются технические изменения.

Применение

Многопарный аудиокабель HELUSOUND[®] имеет экранированные парные жилы, дополнительно общий экран, а также гофрированную PUR-оболочку. Кабель подходит для звукопередачи, например, в мобильных системах связи и передачи данных.