


# Audio

инструментальный кабель, со спиральным экраном

HELUSOUND®



## Тип

### Структура

Материал проводника:  
Изоляция жил:  
Материал оболочки:  
Внешний диаметр кабеля:  
Цвет оболочки:

### Инструментальный кабель 1x0,22

медь  
вспененный PE  
PVC  
прибл. 5,9 мм  
черный

### Инструментальный кабель 1x0,38

медь  
ячеистый PE  
PVC  
прибл. 7,0 мм  
черный

### Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:  
Сопротивление изоляции, мин.:

86 Ом/км  
1 ГОм x км

55 Ом/км  
1 ГОм x км

### Технические характеристики

Вес:  
Мин. радиус изгиба при укладке:  
Мин. рабочая температура:  
Максимальная рабочая температура:  
Масса меди:

прибл. 44 кг/км  
60 мм  
-25°C  
+70°C  
7,9 кг/км

прибл. 55 кг/км  
70 мм  
-25°C  
+70°C  
29,0 кг/км

### Артикул

Допускаются технические изменения.

**400036**

**400037**

### Применение

Кабель для музыкальных инструментов HELUSOUND® со спиральным экраном – это несимметричный кабель с двойным экранированием. Этот кабель специально предназначен для соединения высокоомных элементов, таких как синтезаторы, клавишные инструменты или гитары, в профессиональном сценическом и студийном оборудовании. Высококачественный специальный кабель 1x0,38 с увеличенным сечением, полупроводниковым слоем и двойным спиральным экраном отвечает самым высоким требованиям в области профессионального сценического и студийного оборудования.