


Audio

акустический кабель, коаксиальный

HELUSOUND®



Тип

Структура

Материал проводника:
Изоляция жил:
Цвета жил:
Материал оболочки:
Внешний диаметр кабеля:
Цвет оболочки:

Акустический кабель

2x2,5

медь
PVC
черный
PVC
прибл. 6,8 мм
черный

Акустический кабель

2x4,0

медь
PVC
черный
PVC
прибл. 7,9 мм
черный

Электрические характеристики

Сопротивление проводника, макс.:
Сопротивление изоляции, мин.:

7,98 Ом/км
5 МОм x км

4,95 Ом/км
5 МОм x км

Технические характеристики

Вес:
Мин. радиус изгиба при укладке:
Мин. рабочая температура:
Максимальная рабочая температура:
Масса меди:

прибл. 84 кг/км
68 мм
-25°C
+70°C
52,0 кг/км

прибл. 129 кг/км
80 мм
-25°C
+70°C
87,0 кг/км

Артикул

Допускаются технические изменения.

400061

400062

Применение

Коаксиальный акустический кабель HELUSOUND® защищен двойным спиральным экраном и внешней оболочкой. Помимо прочной и легкой намотки на барабан, он отличается высокой гибкостью и компактной конструкцией.