

Т кабельные стяжки



Кабельные стяжки

Кабельные стяжки с пластиковым язычком для крепления и связки кабелей и проводов.

Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Робототехника
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Железнодорожная техника
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

Материал

Полиамид 6.6

- Без галогенов
- Без силикона

Технические характеристики

Температурный диапазон: -40°C до +80°C

Воспламеняемость в соответствии с UL 94: V1

Артикул прозрачный	Артикул черный	Тип	Длина мм	Ширина мм	Ø жгута мм	Предельно допустимая нагрузка Н	У.б. шт.
90150	90140	T 2-20	100,0	2,5	20,0	80,0	100
90151	90141	T 2-50	200,0	2,5	50,0	80,0	100
90152	90142	T 3-35	140,0	3,5	35,0	130,0	100
90153	90143	T 3-50	200,0	3,5	55,0	130,0	100
90154	90144	T 3-75	280,0	3,5	76,0	130,0	100
90157	90147	T 5-85	200,0	4,5	47,0	220,0	100
90156	90146	T 5-75	280,0	4,5	76,0	220,0	100
90158	90148	T 5-100	360,0	4,5	109,0	220,0	100
90159	90149	T 8-100	360,0	7,5	100,0	530,0	100
96491	96492	T 9-165	550,0	8,9	155,0	790,0	100
97219	97223	T 9-230	775,0	8,9	230,0	790,0	100

Допускаются технические изменения.