

Solderless terminals

insulated - eye type



Insulated solderless terminals

PA insulated solderless terminals for cross sections of 0.1 to 16.0mm².
Simple cable inlet through Easy-Entry (expanded sleeve).
Insulated with high dielectric strength.


Material

Socket: Copper
Surface: tinned

Insulation: partially-insulated

Technical data

Temperature range: -60°C up to +125°C



Dimensions

- a Diameter of the boring
- d Inner diameter of the cable insertion
- b Flange width
- l Length till middle of the boring

eye type

Part no.	Type	Colour	Cross-section mm ²	Connection bolts M	Design	Unit	Net EUR/ 100 items at a purchase of		
							up to 500	501 - 1000	1001 - 5000
91475	HZ 3	yellow	0,1 - 0,5	3,2	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91476	HZ 4	yellow	0,1 - 0,5	4,3	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91477	HZ 5	yellow	0,1 - 0,5	5,3	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91478	HA 3	red	0,5 - 1,5	3,2	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91479	HA 3,5	red	0,5 - 1,5	3,7	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91480	HA 4	red	0,5 - 1,5	4,3	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91481	HA 5	red	0,5 - 1,5	5,3	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91849	HA 5S	red	0,5 - 1,5	5,7	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91482	HA 6	red	0,5 - 1,5	6,5	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
96776	HA 8	red	0,5 - 1,5	8,4	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91483	HB 3	blue	1,5 - 2,5	3,2	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91484	HB 4	blue	1,5 - 2,5	4,3	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91485	HB 5	blue	1,5 - 2,5	5,3	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
94944	HB 5S	blue	1,5 - 2,5	5,7	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91486	HB 6	blue	1,5 - 2,5	6,5	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91487	HB 8	blue	1,5 - 2,5	8,4	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
97696	HB 10	blue	1,5 - 2,5	10,5	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91488	HC 4	yellow	2,5 - 6,0	4,3	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91489	HC 5	yellow	2,5 - 6,0	5,3	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91490	HC 6	yellow	2,5 - 6,0	6,5	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91491	HC 8	yellow	2,5 - 6,0	8,4	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
91492	HC 10	yellow	2,5 - 6,0	10,5	eye type	100	o. r.	o. r.	o. r.
96607	HD 5	red	10,0	5,3	eye type	50	o. r.	o. r.	o. r.
90055	HD 6	red	10,0	6,5	eye type	50	o. r.	o. r.	o. r.
96400	HD 8	red	10,0	8,4	eye type	50	o. r.	o. r.	o. r.
96616	HD 10	red	10,0	10,5	eye type	50	o. r.	o. r.	o. r.
96620	HE 5	blue	16,0	5,3	eye type	50	o. r.	o. r.	o. r.
96401	HE 6	blue	16,0	6,5	eye type	50	o. r.	o. r.	o. r.
96402	HE 8	blue	16,0	8,4	eye type	50	o. r.	o. r.	o. r.
90056	HE 10	blue	16,0	10,5	eye type	50	o. r.	o. r.	o. r.
90057	HE 12	blue	16,0	13	eye type	50	o. r.	o. r.	o. r.

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

o. r. = on request