

# ADI гильзы

изолированный



## ADI

Изолированные жилные гильзы препятствуют раскручиванию зачищенного проводника.

Воронкообразный пластмассовый бортик позволяет легко надвинуть гильзу на проводник.

В соответствии с цветовым кодом DIN-, ZF- и Telemecanique.

## Материал

Гильза: медь  
Поверхность: луженый

Изоляционный кожух: полипропилен


- Без галогенов

## Примечания

Соотнесение с сечениями в соотв. с DIN 46228: до 50 мм<sup>2</sup> согласно номинальному размеру и DIN-цветовому коду.

## Технические характеристики

Температурный диапазон: до +105°C  
Температурный диапазон кратковременно до +120°C



## Abmessungen

L      Общая длина  
l      Длина штифта

Артикул	Размер мм <sup>2</sup>	Цвет	Цветовой код	Общая длина мм	Длина штифта мм	У.б. шт.	
91850	0,14 / стандартный	коричневый	Telemecanique	10,4	6,0	500	-
91851	0,14 / длинный	коричневый	Telemecanique	12,4	8,0	500	-
91852	0,25 / стандартный	фиолетовый	Telemecanique	10,4	6,0	500	-
91853	0,25 / стандартный	светло-синий	Z+F	10,4	6,0	500	-
91854	0,25 / длинный	фиолетовый	Telemecanique	12,4	8,0	500	-
91855	0,25 / длинный	светло-синий	Z+F	12,4	8,0	500	-
91856	0,34 / стандартный	розовый	Telemecanique	10,4	6,0	500	-
91857	0,34 / стандартный	бирюзовый	Z+F	10,4	6,0	500	-
91858	0,34 / длинный	розовый	Telemecanique	12,4	8,0	500	-
91859	0,34 / длинный	бирюзовый	Z+F	12,4	8,0	500	-
91860	0,5 / короткий	белый	DIN	12,0	6,0	500	-
91861	0,5 / короткий	оранжевый	Z+F	12,0	6,0	500	-
91350	0,5 / стандартный	белый	DIN	14,0	8,0	500	-
91383	0,5 / стандартный	оранжевый	Z+F	14,0	8,0	500	-
91862	0,5 / средней длины	белый	DIN	16,0	10,0	500	-
91863	0,5 / средней длины	оранжевый	Z+F	16,0	10,0	500	-
91864	0,75 / короткий	светло-синий	Telemecanique	12,4	6,0	500	-
91865	0,75 / короткий	белый	Z+F	12,4	6,0	500	-
94023	0,75 / короткий	серый	DIN	12,4	6,0	500	-
91351	0,75 / стандартный	светло-синий	Telemecanique	14,6	8,0	500	-
91384	0,75 / стандартный	белый	Z+F	14,6	8,0	500	-
93030	0,75 / стандартный	серый	DIN	14,6	8,0	500	-
91866	0,75 / средней длины	светло-синий	Telemecanique	16,4	10,0	500	-
91867	0,75 / средней длины	белый	Z+F	16,4	10,0	500	-
91868	0,75 / средней длины	серый	DIN	16,4	10,0	500	-
91869	0,75 / длинный	светло-синий	Telemecanique	18,4	12,0	500	-
91870	0,75 / длинный	белый	Z+F	18,4	12,0	500	-

Продолжение ►

Артикул	Размер мм <sup>2</sup>	Цвет	Цветовой код	Общая длина мм	Длина штифта мм	У.б. шт.	
91871	0,75 / длинный	серый	DIN	18,4	12,0	500	-
91872	1,0 / короткий	красный	DIN	12,4	6,0	500	-
91873	1,0 / короткий	желтый	Z+F	12,4	6,0	500	-
91352	1,0 / стандартный	красный	DIN	14,6	8,0	500	-
91385	1,0 / стандартный	желтый	Z+F	14,6	8,0	500	-
91874	1,0 / средней длины	красный	DIN	16,4	10,0	500	-
91875	1,0 / средней длины	желтый	Z+F	16,4	10,0	500	-
91876	1,0 / длинный	красный	DIN	18,4	12,0	500	-
91877	1,0 / длинный	желтый	Z+F	18,4	12,0	500	-
91353	1,5 / стандартный	черный	DIN	14,6	8,0	500	-
91386	1,5 / стандартный	красный	Z+F	14,6	8,0	500	-
91878	1,5 / средней длины	черный	DIN	16,4	10,0	500	-
91879	1,5 / средней длины	красный	Z+F	16,4	10,0	500	-
91880	1,5 / длинный	черный	DIN	24,4	18,0	500	-
91881	1,5 / длинный	красный	Z+F	24,4	18,0	500	-
91354	2,5 / стандартный	серый	Telemecanique	15,2	8,0	500	-
91387	2,5 / стандартный	синий	DIN	15,2	8,0	500	-
91882	2,5 / средней длины	серый	Telemecanique	19,0	12,0	500	-
91883	2,5 / средней длины	синий	DIN	19,0	12,0	500	-
91884	2,5 / длинный	серый	Telemecanique	25,0	18,0	500	-
91885	2,5 / длинный	синий	DIN	25,0	18,0	500	-
91355	4,0 / стандартный	оранжевый	Telemecanique	16,5	10,0	500	-
91388	4,0 / стандартный	серый	DIN	16,5	10,0	500	-
91886	4,0 / средней длины	оранжевый	Telemecanique	19,5	12,0	500	-
91887	4,0 / средней длины	серый	DIN	19,5	12,0	500	-
91888	4,0 / длинный	оранжевый	Telemecanique	25,5	18,0	500	-
91889	4,0 / длинный	серый	DIN	25,5	18,0	500	-
91356	6,0 / стандартный	зеленый	Telemecanique	20,0	12,0	100	-
91389	6,0 / стандартный	черный	Z+F	20,0	12,0	100	-
93031	6,0 / стандартный	желтый	DIN	20,0	12,0	100	-
91890	6,0 / длинный	зеленый	Telemecanique	26,0	18,0	100	-
91891	6,0 / длинный	черный	Z+F	26,0	18,0	100	-
91892	6,0 / длинный	желтый	DIN	26,0	18,0	100	-
91357	10,0 / стандартный	коричневый	Telemecanique	21,5	12,0	100	-
91390	10,0 / стандартный	цвет слоновой кости	Z+F	21,5	12,0	100	-
93032	10,0 / стандартный	красный	DIN	21,5	12,0	100	-
91893	10,0 / длинный	коричневый	Telemecanique	27,5	18,0	100	-
91894	10,0 / длинный	цвет слоновой кости	Z+F	27,5	18,0	100	-
94024	10,0 / длинный	красный	DIN	27,5	18,0	100	-
91895	16,0 / стандартный	цвет слоновой кости	Telemecanique	22,2	12,0	100	-
91896	16,0 / стандартный	зеленый	Z+F	22,2	12,0	100	-
91897	16,0 / стандартный	синий	DIN	22,2	12,0	100	-
91898	16,0 / длинный	цвет слоновой кости	Telemecanique	28,2	18,0	100	-
91899	16,0 / длинный	зеленый	Z+F	28,2	18,0	100	-
91900	16,0 / длинный	синий	DIN	28,2	18,0	100	-
91359	25,0 / стандартный	черный	Telemecanique	29,0	16,0	50	-
91392	25,0 / стандартный	коричневый	Z+F	29,0	16,0	50	-
93034	25,0 / стандартный	желтый	DIN	29,0	16,0	50	-
91901	25,0 / длинный	черный	Telemecanique	35,0	22,0	50	-
91902	25,0 / длинный	коричневый	Z+F	35,0	22,0	50	-
91903	25,0 / длинный	желтый	DIN	35,0	22,0	50	-
91393	35,0 / стандартный	красный	DIN	30,0	16,0	50	-
91394	35,0 / стандартный	бежевый	Z+F	30,0	16,0	50	-
91904	35,0 / длинный	красный	DIN	39,0	25,0	50	-
91905	35,0 / длинный	бежевый	Z+F	39,0	25,0	50	-
91395	50,0 / стандартный	синий	DIN	36,4	20,0	50	-
91396	50,0 / стандартный	оливковый	Z+F	36,4	20,0	50	-
91906	50,0 / длинный	синий	DIN	41,0	25,0	50	-
91907	50,0 / длинный	оливковый	Z+F	41,0	25,0	50	-
91908	70,0 / стандартный	желтый	DIN	37,0	21,0	25	-
91397	70,0 / длинный	желтый	DIN	43,0	27,0	25	-
91909	95,0 / стандартный	красный	DIN	44,0	25,0	25	-
91910	120,0 / стандартный	синий	DIN	48,0	27,0	25	-
91911	150,0 / стандартный	желтый	DIN	58,0	32,0	25	-

Допускаются технические изменения.