


# КМК-РА-МВ контргайка с воротником



## КМК-РА-МВ

Контргайка из полиамида

## Материал

Полиамид PA 6


## Технические характеристики

Температурный диапазон: -40°C до +100°C

## Области применения

- Приборо- и машиностроение
- Автоматизация
- Грузовой и судовой транспорт
- Электромонтаж
- Распределительные шкафы

- Без галогенов
- Без фосфора
- Без силикона
- Без кадмия



## Размеры

G      Размер внутренней резьбы  
SW     Размер ключа

## Метрическая внутренняя резьба

Артикул светло-серый RAL 7035	Артикул темно-серый RAL 7001	Артикул черный RAL 9005	Размер метрич.	Размер ключа мм	У.б. шт.
97816	94260	98163	M12 x 1,5	18	100
97817	94261	98164	M16 x 1,5	22	100
97818	94262	98165	M20 x 1,5	26	100
97819	94263	98166	M25 x 1,5	32	100
97820	94264	98167	M32 x 1,5	41	100
97821	94265	98168	M40 x 1,5	50	50
97822	94266	98169	M50 x 1,5	60	50
97823	94267	98170	M63 x 1,5	75	25

## PG-внутренняя резьба

Артикул светло-серый RAL 7035	Артикул темно-серый RAL 7001	Артикул черный RAL 9005	Размер PG	Размер ключа мм	У.б. шт.
90710	94250	96458	7	19	100
90711	94251	96228	9	22	100
90712	94252	96459	11	24	100
90713	94253	96460	13,5	27	100
90714	94254	96461	16	30	100
90715	94255	96176	21	36	100
90716	94256	96177	29	46	50
90717	94257	96462	36	60	25
90718	94258	96463	42	65	25
90719	94259	96464	48	70	25

## NPT-внутренняя резьба

Артикул светло-серый RAL 7035	Артикул темно-серый RAL 7001	Артикул черный RAL 9005	Размер NPT	Размер ключа мм	У.б. шт.
97317	90870	90875	3/8"	22	100
97316	90871	90876	1/2"	27	100
97315	90872	90877	3/4"	33	100
98366	90873	90878	1"	47	50

Допускаются технические изменения.